



CARBOFLEX GRECATO E

hose

raulic fluid suction



discharge hose. It's persistent against 0% aroma content. The exterior is s).

ATO NBR OEL SAUG/DRUCK - OIL

SUCTION/DISCHARGE - PN 10 BAR Ω

- Üzemi nyomás: 10 bar
- Repesztési nyomás: 30 bar
- Hőállóság: -30°C /+85 °C rövid ideig +110 °C
- Belül: fekete, NBR, sima
- Kívül: CR, fekete, szögletes bevágásokkal, szövetlenyomatos
- Betétek: szövetbetét és acéldrót spirál
- Tekercsméret: 40 m
- Vákuum: -0,8 bar
- Elektromos ellenállás: <10⁶ Ω
- Átmenő ellenállás: <10⁶ Ω
- Hajlítási sugár: 3 x belső ø

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Cikkszám
19	5	29	60	0,5	3353 019000
20	5	30	60	0,54	3353 020000
25	5	35	75	0,7	3353 025000
32	5	42	100	0,9	3353 032000
38	5	48	115	1,05	3353 038000
50	6	62	135	1,55	3353 050000
60	6	72	135	2,08	3353 060000
76	7,5	91	190	2,75	3353 075000
102	7,5	117	260	3,8	3353 100000

