



Fémtömlő standard Nemezis fémszövettel



lis fémtömlő: AISI 321 vagy AISI 316L
SI 304
csatlakozókkal szállítható, kérje

A szerelt fémtömlőket nyomáspróba jegyzőkönyvvel és MSZ EN 10204:2005 2.2 szerinti műbizonylattal szállítjuk, igény esetén megoldható 3.1 műbizonylat, és egyéb vizsgálatok is (PED, röntgen...)

Ajánlatadáshoz fontos ismerni az üzemeleési körülményeket! (Közeg, hőfok, üzemi nyomás, mechanikai igénybevéte mint rezgés, surlódás, stb.)

Ha a táblázatban nem találja meg az Önnek szükséges paramétereket, akkor is hívjon minket, mert különleges igényekre vannak megoldásaink!

DN	Belső ø (mm)	Hajlítási sugár egyszeri hajlításnál - egyszeres fémszövettel (mm)	Hajlítási sugár gyakori hajlításnál (mm)	Üzemi nyomás fémszövet nélkül (bar)	Üzemi nyomás - egyszeres fémszövettel (bar)
4	4,3	25	80	40	100
6	6,2	25	80	28	150
8	8,3	32	120	20	125
10	10,2	38	130	16	100
12	12,2	45	140	10	75
16	16,2	58	160	8	65
20	20,2	70	170	5	40
25	25,5	85	190	4	65
32	34,2	105	260	2,5	25
40	40,1	130	300	2,5	40
50	50,4	160	320	1	30
65	65,3	200	460	1	35
80	80,2	240	660	2	32
100	100,2	290	750	1	16
125	126,2	350	1000	0,5	0,5
150	151,6	400	1250	0,5	0,5