



FEP-Fluorperform FEP B



regyipari gomitömlő

ágú, oldószerálló, vezetőképes, belül nagy
tbetét és acélspirál erősítésű szívó-nyomó
i gumitömlőnek is)

Repesztési nyomás: 64 bar

Hőállóság: EN12115:2011 szerint, illetve -30°C / +110°C a szállított közeg függvényében, illetve rövid ideig 130°C sterilizálásnál max. 30 percen át

Belül: FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) bevonat, világos színű, sima, FDA minőség

Kívül: fekete, vezetőképes gumi, kopás- és időjárásálló, szövetlenyomatos

Betétek: szövetbetétek, acéldrót spirál, rézszál a földeléshez

Tekercsméret: 20 m

Vákuum: -0,9 bar

Elektromos ellenállás: 10⁶Ω

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Cikkszám
13	25	78	0,5	230045
19	31	125	0,75	230046
25	37	150	0,94	230047
32	44	175	1,1	230048
38	51	225	1,5	230049
51	65,5	275	2,4	230050
63,5	79,5	300	2,95	230051
76	92	350	3,6	230052