



Sokszögletű fémtömlő elszívótömlő



C-ig hőálló fém

anyagok, granulátumok szállítására,
hő a tömítés ellenére, a konstrukció
szállítására nem ajánljuk.

Ω (gemäß NFPA 652 <10⁶ Ω)

TRGS 727 és ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): éghető porok és ömlesztett
anyagok szállítására (Zone 20, 21, 22 beltérben)

RoHS konform

A legtöbb átmérő németországi raktárból rövid határidővel szállítható.

Hőállóság: 120 °C

Anyagminőség: felületkezelt acél

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Minimális hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Cikkszám
20	24	90	0,34	375-0020-0000
25	29	98	0,42	375-0025-0000
30	34	115	0,5	375-0030-0000
32	36	124	0,53	375-0032-0000
35	39	133	0,58	375-0038-0000
38	42	136	0,63	375-0040-0000
40	45	135	0,7	375-0020-0000
44-45	50	143	0,74	375-0045-0000
50-51	55	155	0,81	375-0050-0000
55	60	173	0,9	375-0055-0000
60	66	185	1,01	375-0060-0000
63-65	71	198	1,09	375-0065-0000
70	76	205	1,17	375-0070-0000
75-76	81	218	1,25	375-0075-0000
80	86	230	1,33	375-0080-0000
89-90	97	135	1,78	375-0090-0000
100-102	107	250	1,98	375-0100-0000
110	117	175	2,17	375-0110-0000
120	127	320	2,36	375-0120-0000
125-127	132	338	2,45	375-0125-0000
130	139	345	2,86	375-0130-0000

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	image not found or type unknown		Súly (kg/m)	Cikkszám
140	149			3,07	375-0140-0000
150-152	159			3,29	375-0150-0000
160	169			3,5	375-0160-0000
170	179			3,72	375-0170-0000
178-180	189			3,93	375-0180-0000
200-203	211			5,22	375-0200-0000
225	236			5,86	375-0225-0000
250	261			6,5	375-0250-0000
275	286			7,13	375-0275-0000
300	311	633	700	7,78	375-0300-0000

